

ANTICONGELANTE 50%

FREEZE-OUT 50%



FREEZE-OUT Es un producto desarrollado en base a mezcla de glicoles para proteger de las temperaturas extremas a su motor (En Invierno hasta -37°C y en Verano hasta 109°C). Contiene agentes anticorrosivos y desincrustantes, evitando la corrosión. Protege eficazmente y en forma simultanea de las bajas y altas temperaturas producidas en su motor incluso en condiciones extremas como en horas de alto tráfico.

FREEZE-OUT Lubrica y protege su sistema de enfriamiento y bomba de agua. Protege piezas de acero, hierro, cobre, aluminio, bronce y soldaduras de estaño, además de mangueras de goma, juntas y zapatillas.

FREEZE-OUT Puede ser usado en motores de vehículos catalíticos o motores convencionales, camiones, maquinaria pesada, tractores, motores estacionarios, y en equipos de refrigeración con sistemas de enfriamiento por líquido.

Indicaciones

Antes de aplicar **ACID FOST** retirar sólidos con detergente habitual y proceder a desincrustar o desoxidar. Al hacer la dilución es recomendable agregar el producto sobre el agua con una agitación leve. No utilizar temperaturas sobre 60 C, afectan al inhibidor.


Instrucciones de Uso

Vaciar totalmente el radiador de agua.

Agregar FREEZE - OUT al radiador de su vehículo, dilución recomendada según los distintos fabricantes de motores.

Encender el motor por espacio de 1 min. y verificar niveles en el recipiente de relleno completar si fuese necesario el resto de volumen esto se efectúa en el depósito del anticongelante y no en el radiador, por seguridad de la presión que se puede producir con el funcionamiento del motor.

Identificación de riesgos de materiales



Precaución de Seguridad

Mantener alejado del alcance de los niños
Mantener en el envase original cerrado en lugar fresco y seco.
Determinar las condiciones de uso seguro del producto es responsabilidad del usuario.
Evitar el contacto directo con los ojos y la piel
Proteger las manos con guantes.
Después de usar lavarse las manos con abundante agua y jabón.

Consultar Hoja de seguridad

Especificaciones Técnicas

Composición:	Mezcla de Glicoles, agua destilada y Anticorrosivos
Apariencia:	Líquido verde transparente o rosado o azul.
pH:	7,1 – 7,4
Densidad:	1.057
Inflamabilidad:	No es inflamable
Duración:	
Cond. Normal:	3 años en su envase original
Solubilidad	Soluble en agua y otros Freeze
Concentración	50% puro