

CERA ACRÍLICA

AUTOBRILLO



La **Cera acrílica autobrillo** es un producto autobrillante con características de sellador. Formulado especialmente para ser aplicada sobre pisos duros, tales como baldosa, flexit, baldosín cerámico y similar.

Instrucciones de uso

Verificar, previamente que el piso este limpio, neutro, libre de residuo graso y completamente seco. Si es necesario, pulir la superficie con maquinaria y Pad adecuado. Recién ahora se podrá proceder a encerar, proceso que deberá hacerse con Mopa limpia y seca, humedeciéndola con cera, aplicar en forma homogénea sobre la superficie, dejar secar y repetir el proceso de 3 a 4 veces, consiguiendo con esto un sellado del piso.

Precaución de Seguridad

Mantener en envase cerrado lejos del alcance de los niños.
Almacenar en lugar fresco y seco.
Evite condiciones extremas de temperatura y no mezclar con otros productos.

Contacto Dérmico: Lavar con abundante agua el área afectada

Contacto Ocular: Lavar por 15 con abundante agua, si la irritación persiste consultar a un medico.

Ingestión: Dar a beber agua o leche, no inducir vómitos, Consulte a un Médico.

Mantenimiento Diaria:

Limpiar con Mopa seca, luego aplicar un Mantenedor de pisos Neutro, dejar secar y posteriormente utilizar un Pad suave con máquina de alta velocidad para aumentar el brillo.

Especificaciones Técnicas

Aspecto	Líquido
Color	Blanco Lechoso
pH	8.9 - 9
% de Sólidos no Volátiles	27% Aproximadamente
Inflamabilidad	No inflamable
Poder Cubridor 60-80 Mt. por Lt.	Depende de Porosidad
Almacenamiento	
Condiciones normales	12 meses en
Peso Específico	1. 02- 1.06 a 20° C.
Nivelación	Excelente

