

FAST SOLVENT



LIMPIADOR DE MOTORES ELÉCTRICOS, PIEZAS Y PARTES

FAST SOLVENT es un solvente desengrasador de propiedades dieléctricas, de rápida acción y penetración en la suciedad. Remueve todo tipo de grasas, aceites y suciedad presente en motores, piezas y partes, tableros eléctricos de talleres, talleres de mantención en la minería, astilleros, maestranzas e industria en general.

FAST SOLVENT puede ser aplicado mediante pulverización en lugares ventilados, cuando se trata de mantenimiento "in situ", o bien, por tinas de inmersión en caso de suciedad extrema en mantención de taller. No deja residuos al secar ni emana vapores desagradables. No es corrosivo.

FAST SOLVENT al ser una preparación en base solvente. Debe ser usado tal cual se provee, por ningún motivo debe ser diluido ya que se alteran gravemente sus propiedades técnicas.

Todos los equipos deben estar desconectados de la red eléctrica antes de aplicar **FAST SOLVENT**

Instrucciones de Uso

Limpieza manual: Aplicar el producto con paño, esponja o brocha. Aplique acción mecánica con brocha hasta retirar completamente la suciedad. Enjuague con producto limpio y deje secar.

Tina de inmersión: Dejar las piezas y partes totalmente sumergidas en el producto. Retirar y enjuagar con producto fresco y dejar secar. Si esta limpiando motores, será necesario lubricar rodamientos posterior al lavado.

Precaución de Seguridad

Mantener alejado del alcance de los niños.
Mantener en el envase original cerrado en lugar fresco y seco.
Determinar las condiciones de uso seguro del producto es responsabilidad del usuario.

Consultar Hoja de seguridad

Indicaciones

FAST SOLVENT es ideal para la limpieza de motores y equipos eléctricos, piezas y partes.



Especificaciones Técnicas

pH producto puro	No aplicable
Gravedad Específica @ 20°C	0,871 – 0,875
Apariencia	Líquido no viscoso de color rojizo
Punto de Inflamación	
ASTM D-92	49 °C (Copa Abierta)
ASTM D-93	41 °C (Copa cerrada)
Rigidez Dieléctrica	
ASTM D-877	21 (KV 2.5 mm, 20°C)
Solventes	Destilados de Petróleo y Tetracloroetileno
Solubilidad	Completamente insoluble en agua
Estabilidad	
Condiciones normales	1 año mínimo
Condiciones Extremas	6 meses