

Fluido lubricante y protector de piezas metálicas

LUBRI OIL es un compuesto químico líquido transparente de baja viscosidad, de color ámbar que sirve para la limpieza de superficies metálicas, como fluido protector y desplazador de humedad, de película delgada en base a solventes, posee gran afinidad por el metal, penetrando en los poros y grietas de las superficies metálicas que la mayoría de los aceites únicamente recubre sin penetrar. Corta de raíz el óxido y la corrosión.

LUBRI OIL se usa sin diluir, para formar una barrera protectora contra la oxidación.

LUBRI OIL, por las propiedades que le confiere su formulación permite proteger el ataque agresivo de los agentes atmosféricos y de ambientes corrosivos a superficies metálicas ferrosas y no ferrosas cubiertas con este producto.

LUBRI OIL es un repelente de agua. La película que deja el **LUBRI OIL**

una vez evaporado el solvente, entrega una protección efectiva a la niebla salina o atmósferas ácidas por períodos limitados de tiempo.

Instrucciones de Uso

Proceso

Protección y lubricación de metales

Dilución recomendada

Puro

Indicaciones

Aplice por atomización con un rociador, con brocha, guaípe sobre la superficie a tratar. Para armamento u otras piezas, se recomienda usar puro en tina de inmersión.



Precaución de Seguridad

Mantener alejado del alcance de los niños
Mantener en el envase original cerrado en lugar fresco y seco.
Determinar las condiciones de uso seguro del producto es responsabilidad del usuario.

Consultar Hoja de seguridad

Especificaciones Técnicas

pH producto puro	No procede
Gravedad Específica	
@ 20°C	0.85 +/- 0.02
Apariencia	Líquido
Color	Ambar
Punto de Inflamación	Sobre 45°C
Base química	Aceites nafténicos, solventes alifáticos
Solventes	Solventes Alifáticos
Solubilidad	Insoluble en agua
Estabilidad	
Condiciones normales	1 año mínimo
Condiciones Extremas	6 meses