

SQ - GUN



LUBRICANTE –PROTECTOR Y ABRILLANTADOR DE MOTOR

SQ-GUN es un compuesto químico líquido transparente de baja viscosidad, de color ambar que sirve para la limpieza de superficies metálicas, como fluido protector y desplazador de humedad, de película delgada en base a solventes, posee gran afinidad por el metal, penetrando en los poros y grietas de las superficies metálicas que la mayoría de los aceites únicamente recubren sin penetrar. Corta de raíz el óxido y la corrosión.

SQ-GUN se usa sin diluir, para formar una barrera protectora contra la oxidación, pintura, etc. Por las propiedades que le confiere su formulación, permite proteger el ataque agresivo de los agentes atmosféricos y de ambientes corrosivos a superficies metálicas ferrosas y no ferrosas cubiertas con este producto.

SQ-GUN es un repelente de agua. La película que deja una vez evaporado el solvente, entrega una protección efectiva a la niebla salina o atmósferas ácidas por períodos limitados de tiempo.

Se puede usar en motores de automóviles ,para entregar un aspecto brillante ,una vez que se haya lavado y secado el motor ,para asegurarse de su fijación en las partes y piezas del motor del automóvil ,se debe usar puro y en cantidades menores por pulverización y evitar un exceso en su aplicación ,además se recomienda dejar secar ,para evitar que una vez que se encienda y caliente el motor desprenda vapores y la adherencia de polvo .

Instrucciones de Uso:

Por inmersión: Sumergir las piezas a tratar en **SQ-GUN**, puro. Dejarlas reposar por algunos minutos dependiendo del grado de oxidación que presenten, luego retirarlas.

Por pulverizado: Aplicar **SQ-GUN**, con pulverizador manual en la parte afectada. deje actuar por unos minutos y su pieza estará lista para trabajar.

En todos los casos, **SQ-GUN** debe ser aplicado en su estado puro. También puede utilizarse paño o guaipe que no deje residuos en la superficie a limpiar.

Primeros Auxilios:

Ojos: En caso de Contacto Ocular, lavar con abundante agua por 15 minutos. Consulte al médico.

Piel En caso de Contacto Dérmico, lave con bastante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

Ingestión No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente



Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas	
Aspecto	Líquido levemente Viscoso
Color	Café
Gravedad específica	0.79 +/- 0.82 g/ml
Punto de Inflamación	Sobre 74,7 (Certificado por Cesmec)

Precauciones de seguridad

Mantener alejado del alcance de los niños
Mantener envase original cerrado y lugar fresco y seco
Determinar las condiciones de uso seguro del producto es responsabilidad del usuario.

Consultar Hoja de Seguridad